

Genom åren har vi förfinat och optimerat tillverkningen av våra ljuddämpade rackskåp och levererat hundratals skåp till företag runt om i Norden. Tillverkningen sker på ett hantverksmässigt sätt i vår lokal i Åkersberga där vi skär till och monterar ljudabsorbenten för hand i varje skåp och det har gjort att vi tagit fram en produkt som effektivt dämpar ljudet från utrustningen på ett kostnadseffektivt sätt.

## P 1000

Ljuddämpat serverskåp med ett användbart monteringsdjup 900 mm mellan 19" rackskenorna.

### Höjd

24U 1200 mm yttermått

42U 2000 mm yttermått

### Bredd x Djup

600 mm x 1000 mm yttermått. (Bredd 800mm på förfrågan).

### Färg

Svart RAL 9005 eller Ljusgrå RAL7035

### Ingår

19" rackskenor i fram och bakkant justerbara i djupled

Takfläkt termostatstyrd. 2 st tystgående axialfläktar 2 x 100 m<sup>3</sup>/h

PDU strömlist 19" monterad med 9 stycken schuko uttag. 1-fas 16A

Nivåfötter

Jordskena

Nyckellås standard

Solid plåtdörr fram eller med glasruta.



Ljusgrå RAL7035 Artikelnummer	Svart RAL9005 Artikelnummer	Frontdörr	Höjd	Höjd mm	Djup mm	Maximal belastning
P1000-241029011	P1000-241029161	Solid	24U	1200	1000	1000kg
P1000-241089011	P1000-241089161	Glasruta	24U	1200	1000	1000kg
P1000-421029011	P1000-421029161	Solid	42U	2000	1000	1360kg
P1000-421089011	P1000-421089161	Glasruta	42U	2000	1000	1360kg

## P 800

Ljuddämpat rackskåp med ett användbart monteringsdjup 700 mm mellan 19" rackskenorna

### Höjd

18U	950 mm	24U	1200 mm yttermått
33U	1600 mm	42U	2000 mm yttermått

### Bredd x Djup

600 mm x 800 mm yttermått. (Bredd 800mm på förfrågan).

### Färg

Svart RAL 9005 eller Ljusgrå RAL7035

### Ingår

19" rackskenor i fram och bakkant justerbara i djupled

Takfläkt termostatstyrd. 2 st tystgående axialfläktar 2 x 100 m<sup>3</sup>/h

PDU strömlist 19" monterad med 9 stycken schuko uttag. 1-fas 16A

Nivåfötter

Jordskena

Nyckellås standard

Solid plåtdörr fram eller med glasruta.



Ljusgrå RAL7035	Svart RAL9005					Maximal
Artikelnummer	Artikelnummer	Frontdörr	Höjd	Höjd mm	Djup mm	belastning
P800-188029011	P800-188029161	Solid	18U	950	800	1000kg
P800-188089011	P800-188089161	Glasruta	18U	950	800	1000kg
P800-248029011	P800-248029161	Solid	24U	1200	800	1000kg
P800-248089011	P800-248089161	Glasruta	24U	1200	800	1000kg
P800-338029011	P800-338029161	Solid	33U	1600	800	1000kg
P800-338089011	P800-338089161	Glasruta	33U	1600	800	1000kg
P800-428029011	P800-428029161	Solid	42U	2000	800	1000kg
P800-428089011	P800-428089161	Glasruta	42U	2000	800	1000kg

## P 600

Ljuddämpat rackskåp med ett användbart monteringsdjup 500 mm mellan 19" rackskenorna.

### Höjd

18U	950 mm	24U	1200 mm yttermått
33U	1600 mm	42U	2000 mm yttermått

### Bredd x Djup

600 mm x 600 mm yttermått. (Bredd 800mm på förfrågan).

### Färg

Svart RAL 9005 eller Ljusgrå RAL7035

### Ingår

19" rackskenor i fram och bakkant justerbara i djupled

Takfläkt termostatstyrd. 2 st tystgående axialfläktar 2 x 100 m<sup>3</sup>/h

PDU strömlist 19" monterad med 9 stycken schuko uttag. 1-fas 16A

Nivåfötter

Jordskena

Nyckellås standard

Solid plåtdörr fram eller med glasruta.

Ljusgrå RAL7035 Artikelnummer	Svart RAL9005 Artikelnummer	Frontdörr	Höjd	Höjd mm	Djup mm	Maximal belastning
P600-188029011	P600-188029161	Solid	18U	950	600	1000kg
P600-188089011	P600-188089161	Glasruta	18U	950	600	1000kg
P600-248029011	P600-248029161	Solid	24U	1200	600	1000kg
P600-248089011	P600-248089161	Glasruta	24U	1200	600	1000kg
P600-338029011	P600-338029161	Solid	33U	1600	600	1000kg
P600-338089011	P600-338089161	Glasruta	33U	1600	600	1000kg
P600-428029011	P600-428029161	Solid	42U	2000	600	1000kg
P600-428089011	P600-428089161	Glasruta	42U	2000	600	1000kg