



Säkringspanel 19"

Obestyckad DIN-panel för montage i 19" kapsling för normapparater. Utrustad med DIN-skena och skyddskåpa med 402,5 x 45,5mm öppning.

Dimension:

- Höjd:..... 133 mm (3 U),
- Bredd: 19" (invändig bredd: 446 mm),
- Djup:..... 60 mm

Panelens kapacitet - maximalt antal inbyggda S-typ moduler (modulbredd 17,5 mm): 22 stycken.

Material:

Plåtstål med texturerad pulverlack i ljusgrått (RAL 7035) eller svart (RAL 9005).

Leveransomfattning:

I standardversionen säljs panelerna som tomma kapslingar, komplett med: DIN-skena, skyddskåpa, skruv, korgmutter.

Paket	Kulör	Artikelnummer
1 pc.	RAL 7035	WZ-PS3U-00-00-011
	RAL 9005	WZ-PS3U-00-00-161

Kundanpassade säkringspaneler utrustade elektrisk utrustning

Vi kan också leverera säkringspaneler med utrustning och i andra storlekar enligt kundens önskemål.



PS-3U utrustad med 48V automatsäkringar



PRS-3U-panel för att försörja apparater som kräver hög tillförlitlighet av 230 V strömförsörjning.

Den innehåller två trefas-avsnitt, varje fas med separat Powercon NAC3-uttag med en maximal belastningskapacitet på 20 A. Varje fas är utrustad med en lampa som indikerar spänning från strömförsörjningssidan. Antalet och effekten hos utrustningen kan justeras efter kundens behov inom den totala tillåtna effekten på 4500 VA per fas. För att ansluta apparaterna kan du använda C13-uttag med interlock, maximalt 24 stycken. Maximalt 15 S-typ automatsäkringar kan användas för att skydda utgående sidan.

Tekniska parametrar: Nominell spänning Un = 2 x 400 / 230 V